

FICHA TÉCNICA

Interior / EMPOTRADO

25YDLED015MV30B


CARACTERÍSTICAS

25YDLED015MV30B Modelo (s): Nombre (s): NA Empotrado Aplicación: Aluminio Material de la carcasa: Terminado: Blanco Pantalla: NA Índice de Protección [IP]: 0 Base (portalámpara): Integrado LED Tipo de Lámpara Integrado LED 25 W



PARAMETROS EL ÉCTRICOS

TAKAMETROS ELECTRICOS	
Tensión Nominal [V~]:	100 V ~ - 240 V ~
Consumo de potencia [W]:	25 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz / 60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.25 A - 0.10 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.6
Flujo luminoso [lm]:	2 250
Temperatura de color [K]:	3 000 K
Color de luz:	Luz cálida brillante
Ángulo de apertura [°]:	80°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20°/ 40°C



BENEFICIOS

Horas de vida [h]	25 000
Atenuable	NA
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-003







Lada sin costo 800 777 LITE (5483)

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V. Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B, Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México



