



PRECAUCIONES

1. Leer este instructivo previo a la instalación del producto.
2. Para instalación o mantenimiento desenergizar el producto.
3. Utilice sólo el sistema de montaje que se incluye en el producto.
4. Es responsabilidad del instalador aislar correctamente cualquier corte, conexión o conector utilizado.
5. Utilice sólo accesorios marca TLapps® o indicados en el instructivo.
6. El aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños): con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes o reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban una supervisión o capacitación por una persona responsable.
7. No emplear este producto como juguete.
8. Este producto es sin fines decorativos. Se destina solo para iluminación.



REGLED-40W-RGBW

INDICACIONES



1.- Seleccione y prepare el lugar de instalación de la REGLED-40W-RGBW, asegúrese de contar con alimentación de 100 a 240 V ~, driver a 24 V DC y controlador compatible (no incluidos).



2. Antes de iniciar la instalación desenergice. Ubique en la parte posterior de la REGLED-40W-RGBW el cable de alimentación eléctrica (cable con terminales "Fase" color café, "Neutro" azul, "Tierra" verde) e instale correctamente el medio para la conexión a la alimentación de: 100 a 240 V ~.




3.- Conectar la alimentación del driver con salida a 24 V DC. Conecte el controlador compatible (M4+M4-3A | C-RGBW-TUYA | SR-2102B no incluido). Al driver de 24 V DC.



5.- La REGLED-40W-RGBW puede conectarse con otra REGLED-40W-RGBW en secuencia si así lo requiere mediante el conector de 5 pines en secuencia "macho/hembra".

4.- Conecte la terminal de la REGLED-40W-RGBW al controlador mediante el accesorio incluido. La conexión del accesorio al controlador tiene el siguiente código de colores:

REGLED-40W-RGBW (accesorio)	CONTROLADOR
Cable rosa	→ Voltaje positivo (V +).
Cable amarillo	→ Puerto (R)
Cable verde	→ Puerto (G)
Cable azul	→ Puerto (B)
Cable negro	→ Puerto (W)



DESCRIPCIÓN

Modelo	REGLED-40W-RGBW
Descripción	Regleta LED RGBW controlable
Dimensiones	1 m 7.2 cm 3.1 cm
Terminado	Negro
Material	Aluminio y cristal templado
Uso	Exterior
Garantía	3 años
Temperatura de operación	-20° C 50° C
Controlador compatible	M4+M4-3A C-RGBW-TUYA SR-2102B
Montaje	Sobrepuesto Pared Techo Piso
Tipo de LED	OSRAM
Alimentación	100 - 240 V ~ 60 Hz 0.4 - 0.16 A
Alimentación de control	24 V DC
Fuente de luz	Luz LED 40 W
Consumo	0.040 kWh
Eficiencia luminosa	N/A
Lúmenes	N/A
Temperatura de color	Blanco 3000 K
Índice de protección	IP65
Índice de reproducción cromática	>80 (solo en blanco)
Factor de potencia	0.9
Ángulo de iluminación	20° 40°
Certificado	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE)

RECOMENDACIONES

- 1.- Utilizar herramientas adecuadas.
2. No conectar controladores, drivers o regletas en serie energizadas.
- 3.- No conectar con dispositivos no especificados.
- 4.- Conectar controlador compatible a la fuente de alimentación 24 V DC (no incluidos).



**VIDEO
TUTORIAL**
de instalación

ASISTENCIA TÉCNICA

Guadalajara, Jalisco, México de 9 a.m. a 6 p.m.
De lunes a viernes
Hora centro

Atención telefónica

33 31 10 14 15 | 33 31 10 14 75 | 800 770 9999
33 31 10 14 66 | 33 36 27 73 96 | Clave País 52

garantias@tlapps.mx

3 AÑOS DE GARANTÍA

La empresa Licencia para Crear S.A. DE C.V. garantiza el producto contra cualquier defecto en materiales o componentes a partir de la fecha de compra.

El usuario deberá presentar ante la distribuidora autorizada donde fue adquirido el producto: La póliza de garantía debidamente sellada por el distribuidor, factura, recibo o comprobante y el producto.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo.
- Cuando hubiese sido alterado o reparado.
- Cuando hubiese sido instalado en condiciones no dictadas en el instructivo.
- Cuando no tenga accesorios recomendados en instructivo.
- Cuando se tengan errores en su instalación.



SELLO O FIRMA DEL
DISTRIBUIDOR TLAPPS

IMPORTADO POR: Licencia para crear, S.A. de C.V.
Av. Aviación No. 5051, Nave 5, Col. San Juan de Ocotán
Zapopan, Jal. C.P. 45019
RFC: LCR 040819 8U1